



## Serie Captuvo SL22

### Funda para empresas para el iPod touch® (5ª generación) de Apple®

Para minoristas que buscan mejorar la experiencia del cliente, la funda Captuvo SL22 de Honeywell para el dispositivo móvil digital iPod touch® de Apple® proporciona a los agentes de ventas las herramientas necesarias para establecer una relación más estrecha con el cliente y aumentar las conversiones en los espacios de venta.

El elegante, compacto y moderno Captuvo SL22 convierte el popular y familiar iPod touch® de Apple® en un dispositivo ideal para empresas que ofrece a los agentes de ventas acceso inmediato a la información del producto y permite el realizar el pago del cliente en cualquier lugar del comercio.

De la empresa líder en la tecnología de lectura de códigos de barras, el Captuvo SL22 cuenta con un lector integrado acompañado por la tecnología Adaptus™ Imaging Technology 6.0. Lectura rápida y precisa de códigos de barras lineales, 2D e incluso códigos de baja calidad, el Captuvo SL22 permite concentrar varias aplicaciones, entre las que se incluyen la búsqueda de precios y productos, los descuentos, la gestión del inventario y el escaneo de elementos de compra en el punto de decisión. Además, se puede integrar un lector de bandas magnéticas de tres pistas apto para el cifrado, lo que facilita el proceso de las transacciones de las tarjetas de crédito.

Su compatibilidad con el iPod touch® permite a los minoristas acceder a más de 525.000 aplicaciones en la App Store de Apple®, lo que proporciona a los agentes de ventas toda la información que tienen los clientes y mucho más. Al estar equipado con el software Remote MasterMind™ 3.0 de Honeywell, los minoristas pueden gestionar de manera remota los dispositivos iPod touch® implementados así como otros dispositivos iOS, dando lugar a una reducción del coste total de propiedad.

Además de ofrecer una mayor durabilidad, el firme compromiso de Honeywell de asegurar la calidad y el control, y su cadena de suministro de primera clase ofrecen una tranquilidad inasequible por parte de los pequeños fabricantes, que inspira confianza al invertir en Captuvo SL22.

Con clientes que exigen un servicio mejor y más rápido junto con la creciente importancia de la diferenciación entre los minoristas, la serie Captuvo SL22 de Honeywell es la solución correcta para ayudar a los minoristas a promover su marca, otorgar más poder a los empleados, mejorar la experiencia del cliente y conseguir un incremento de los ingresos y la fidelidad de los clientes.



## Características

- **Lectura inigualable:** aumenta la productividad y el rendimiento con un lector integrado y sencillo que proporciona una lectura de códigos de barras lineales y 2D dinámica
- **Carcasa protectora:** proporciona una mayor durabilidad al iPod touch®, pues se logra una solución que se espera que disminuya hasta en un 80% el índice de fallos de los clientes que utilizan fundas de los competidores
- **Mecanismo de seguridad opcional:** permite asegurar el iPod touch® de Apple® a la funda a través de un solo tornillo, lo que mejora la durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad del robo del iPod touch®
- **Lector de bandas magnéticas apto para cifrado opcional:** con inyecciones de clave de terceros, permite cifrar los datos del titular de la tarjeta al pasar la tarjeta, protegiendo los datos confidenciales y el prestigio de los minoristas y, al mismo tiempo que se reduce el ámbito PCI
- **EasyDL™:** reduce el tiempo de transacción en un 95% ya que analiza automáticamente los datos de los códigos de barras que se encuentran en los documentos de identidad emitidos por el gobierno para verificar la edad o la cumplimentación automática de formularios electrónicos para solicitudes de fidelidad, afiliación o crédito
- **Capacidad de iPod touch:** ofrece alimentación adicional a iPod touch, lo que garantiza un tiempo de funcionamiento máximo

# Especificaciones técnicas de Captuvo SL22

## Mecánicas

Dimensiones (largo x ancho x alto)	143,5 mm x 70,3 mm x 30 mm
Peso (sin iPod touch)	125 g – 139 g según la configuración

## Arquitectura del sistema

Dispositivos compatibles	iPod touch® de Apple® (quinta generación)
Tensión de entrada	5V
Interfaces	UART entre el dispositivo SL22 con iOS Apple®; USB/UART entre SL22 y PC
Puertos E/S	Mini USB personalizado
Fuente de alimentación	Adaptador de pared de 5V, 1A
Botones	Botones de lectura de los lados izquierdo y derecho, botón de reposo/activación (extensión del botón del iPod touch®, acceso al botón de inicio del iPod touch®)
Audio	Acceso a la minitoma estéreo de 3,5 mm para los auriculares, el altavoz y el micrófono del iPod touch®
Cámara	Acceso a las cámaras frontal y trasera del iPod touch®
Lector	Lector N5600 de alcance normal (SR) con puntero LED verde equipado con la tecnología Adaptus 6.0 Imaging Technology
Funciones de decodificación	Lee formatos estándar 1D, PDF, 2D, símbolos OCR y material postal
Lector de bandas magnéticas	Lector MSR de tres pistas bidireccional integrado (compatible con la salida de datos cifrados y no cifrados)
Velocidad de pases de tarjeta	de 3 a 75 pulgadas por segundo
Cifrados compatibles	DES, TDES, AES
Gestión de claves compatible	DUKPT
Batería	Batería de iones de litio 1150mA extraíble
Número de lecturas	Hasta 28 000 lecturas (1 lectura por segundo en 8 horas)
Número de pases de tarjeta	Hasta 28 000 pases (1 pase por segundo en 8 horas)
Horas de funcionamiento estimadas	8 horas (Captuvo SL22 + Apple® iPod touch®)
Tiempo de carga estimado	6 horas
Entorno de desarrollo	Captuvo SDK para Apple® iOS X
Software de aplicaciones	Disponible en la App Store de Apple® o a través de desarrolladores de aplicaciones del sector (visite <a href="http://www.isvstore.com/iosapps">www.isvstore.com/iosapps</a> para obtener más información)
Garantía	1 año de garantía de fábrica
Accesorios	USB estándar de tipo A para cables microUSB personalizables (incluido), adaptador de pared USB para EE. UU, UE y GB (incluido), pistolera, funda de goma protectora, cuerda para la muñeca

## Ambientales

Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 35°C
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a 45°C
Humedad	Del 5% al 85% de humedad relativa, sin condensación
Caídas	Diseñado para resistir caídas contra hormigón desde 1,2 m, en todos los ejes a temperatura ambiente
Sellado ambiental	IP30
Descargas electrostáticas	±6 KV (directa) y ±10 KV (aire)

Apple y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Para consultar la lista completa de homologaciones y certificados, visite [www.honeywellaidc.com/compliance](http://www.honeywellaidc.com/compliance)

Para consultar la lista completa de simbologías de códigos de barras compatibles, visite [www.honeywellaidc.com/symbolologies](http://www.honeywellaidc.com/symbolologies)

### Para obtener más información:

[www.honeywellaidc.com/captuvosl22](http://www.honeywellaidc.com/captuvosl22)

### Honeywell Scanning & Mobility

Avda. de Italia, 7  
Polígono Industrial CTC  
28821 – Coslada (Madrid), España  
Tel.: +34 902 656 346  
Fax: +34 902 656 348  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

# Honeywell