

# Technical Specifications

## Hardware Specifications

Pan/Tilt	Rotación Horizontal: 355° Visión integral: 360° rotación vertical: 155° (90° arriba, 65° abajo) soporte de lente de obturación física
Puertos	Almacenamiento: Tarjeta Micro SD (Hasta 128G, Clase10 y por encima de la tarjeta de almacenamiento)Power: DC 9V=1A
Lente	4mm@F2.2
Botón	Reset x 1
Indicador LED	Indicador LED Rojo x 1, Indicador LED Azul x 1
Antena	Antena Interna
Tamaño del Producto	103mm*88mm*88mm

## Video Parameter

Resolution	1920*1080
Coding Standard	Inteligente H.264
Day and Night Shift Mode	Filtro Infrarrojo ICR
Noise Reduction	Reducción de ruido digital 3D
DWDR	Soporta
Backlight Compensation	Soporta
ROI	Soporta

## Wireless Parameter

Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
Wireless Rate	150Mbps
Security	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

## Others

Smart Alarm	Detección de movimientos, Detección de forma humana
Alarm	Alarma de luz y sonido
Audio	Audio bidireccional full-duplex
DIY Audio	Hasta 3 audios personalizados
Auto Patrol	6 ubicaciones de patrulla preestablecidas

<b>Distancia de visión nocturna por infrarrojos</b>	12 Metros (40 pies) (Dependiendo del entorno)
<b>Temperatura</b>	Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 50°C Temperatura de almacenamiento: -40°C ~70°C
<b>Humedad</b>	Humedad de funcionamiento: 10%-95%RH (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 3% ~95%RH (sin condensación)
<b>Certificación</b>	CE, RoHs, FCC, RCM
<b>Contenido del Paquete</b>	Bandeja de Seguridad/Cámara inclinada, Adaptador de corriente, Kit de accesorios de pared, Guía de instalación rápida

**SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Tenda Technology Bldg.Int' IE-City,  
#1001 Zhong Shan Yuan Rd.,Nanshan District,Shenzhen China.

E-mail:support@tenda.com.cn  
Tel:+86-755-2765 7098  
Fax:+86-755-2765 7178  
PC:518055

