

TechZone  
**POS**  
PROFESIONALIZAMOS CONTIGO

## Lector de Códigos de Barras

SKU: TZBESC7330



Escanea



Catálogo de imagen

**IDEAL PARA ESTABLECIMIENTOS  
DE FLUJO CONSTANTE**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 150mm x 95mm x 95mm
- Peso: 295g
- Voltaje: 5 VDC
- Corriente: 500mA (Operativa)
- Fuente de luz: 640p (H) x 480p (V)
- Fuente de luz: iluminación LED ROJO de 617 nm
- Campo de visión: (H)≥53° (V)≥41°
- Dimensiones: Pitch ±65° Yaw 360° Roll ±60°
- Contraste de impresión: ≥20%.
- Interfaz: USB
- Dimensiones: ≥3.9mil
- Fuente de luz: 1D: UPC, EAN, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Matriz 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Codabar, etc.  
2D: Código QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, Aztec, etc.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 50°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C - 70°C
- Humedad: 0% a 95% de humedad relativa, sin condensación
- Especificaciones de choque: Diseñado para soportar caídas de 1 m (5').
- Inmunidad a la luz ambiental: 100.000 Lux
- Código 39 (5 mil): 0mm - 30mm
- 100% Upca (13 mil): 0mm - 130mm

### HIGHLIGHTS

- Ventana de escaneo súper grande, sin necesidad de enfocar, lectura de imagen por autoinducción
- Gran sensor de visión, gran rango de lectura.
- Soporta lectura deportiva, hasta 6M/S, escaneo sensible
- Soporta lectura de código de barras sin luz de fondo
- 3 modos de trabajo( modo normal, modo móvil, modo rápido)
- Transferencia directa multilingüe

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ideal para negocios, comercios y hospitalidad de gran flujo, donde la precisión es muy importante
- Lector de código de barras omnidireccional 2D



**HAZ CLIC AQUÍ**