



Tenemos la solución PDV para tu negocio

EC-LS-9620

- Lector de Códigos de Barra
- Laser 200 scan / sec
- Configuración personalizada flexible
- Peso ligero para fatiga mínima
- Bajo consumo de energía
- Potente decodificador incorporado
- Interfaz USB / PS / 2 (opcional)



Ideal para

tiendas, farmacias, boutiques, etc.

Su alarma audible indicadora de lectura de datos, te permite identificar rápidamente si los códigos son leídos correctamente.



Especificaciones Técnicas

Lector de Códigos de Barra EC-LS-9620

Tensión de entrada	5V DC $\pm$ 5%
Consumo de corriente	85 mA (en funcionamiento); 100 (Max)
Fuente de luz	650nm visible
Clasificación láser	EN60825-1, clase 2
Lectura de velocidad	200 scan / sec
Ángulo de exploración	$\pm$ 60 °, $\pm$ 65 °, $\pm$ 42 ° (izquierda-derecha, delantero-trasero, vuelta)
Resolución	3mil series de alta resolución de la serie / 5mil de profundidad larga del campo
Capacidad de decodificación	UPC / EAN, UPC / EAN con Suplementos, UCC / EAN 128, Código 39, Código 39 Completo ASCII, Código Trióptico 39, Código 128, Código 128 Completo ASCII, Coda bar, Interleaved 2 de 5, Discrete 2 of 5, Código 93, MSI, Código 11, RSS Variantes, Chino 2 de 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Código chino, serie GS1 Data Bar (RSS)
LED	Indicador luminoso
Interfaz	USB
Modo de funcionamiento	Manual / automático
Dimensiones	(Largo) 191mm $\times$ (Ancho) 69.5mm $\times$ (Alto) 70.9mm
Peso	445g (con el soporte)
Tipo de conector	RJ-45
Material del estuche	ABS + PC
Temperatura	0 ° C -45 ° C (en funcionamiento) - 40 ° C -60 ° C (Almacenamiento)
Humedad	5% -90% (sin condensación)
Durabilidad	Resistente a caída de 1,5 m sobre superficie de hormigón
Método de programación	Manual (lectura de código de barras especial)
Iluminación ambiental	0 ~ 100,000 LUX

