

Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 21,45" - 322pe



HP Smart Buy

Activo

AK2F1UT

Series →

Especificaciones

All Specs

	Sí, HDMI
Alimentación	90 a 264 V CA y 50/60 Hz
Altitud de almacenamiento	Hasta 12.000 m
Altitud operativa	Hasta 5000 m
Ángulo de visión horizontal	178°
Ángulo de visión vertical	178°
Área de pantalla (imperial)	18.85 x 10.25 in
Área de pantalla (métrica)	47,87 x 26,03 cm
Bisel	Sin bordes en 3 lados
Brillo	250 nits
Cantidad de capas (filas) en pallet	6
Certificaciones y conformidades	MEPS de Australia-Nueva Zelanda; Bauart; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ErP; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Luz azul baja; Energía de México; ECAS de los Emiratos Árabes Unidos; RoHS de los Emiratos Árabes Unidos; KMEPS; NRCS LOA; NRCS EE
Certificado Energy Star	Certificación ENERGY STAR®
Código UNSPSC	43211902
Color	Negro
Color de producto	Negro
Color del soporte	Negro
Colores de pantalla	Hasta 16,7 millones de colores admitidos
Consumo de energía	17,6 W (máximo), 14,5 W (típico), 0,5 W (en espera)
Contenido de la caja	Monitor; Cable HDMI; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA
Curvatura	Plana

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	55,6 x 13,8 x 35 cm
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	120 x 100 x 223,4 cm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	49,28 x 4,30 x 28,65 cm (sin soporte)
Distancia entre píxeles	0,25 x 0,24 mm
Duración mínima de la luz de retroiluminación (hasta la mitad del brillo)	30,000 hours
Dureza	3H
Especificaciones de impacto sustentable	Bajo contenido de halógeno; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sustentables y reciclables; 85 % de plástico reciclado posconsumo
Etiquetas ecológicas	Certificado para TCO; EPEAT® Silver con Climate+
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)	52,4 a 110 kHz
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)	48 a 100 Hz
Funciones de la pantalla	Modo de luz azul baja; Inclinación
Gama de colores	72% NTSC
Garantía del fabricante	Garantía limitada de tres años de HP
HDMI	1 HDMI 1.4
Inclinación	-5 a +23°
Intervalo de humedad en funcionamiento	0 a 85% RH
Luz azul baja	Sí
Margen de temperaturas operativas	0 a 40 °C
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo)	49,28 x 20,99 x 37,44 cm
Montaje VESA	100 x 100 mm
Niebla	25%
Número UPC	198701250036
País de origen	Fabricado en China
Peso	2,6 kg (con soporte); 2,2 kg (sin soporte)
Peso del empaque	4,1 kg

Peso del pallet	357,4 kg
Píxeles por pulgada (ppp)	101 ppi
Productos por capa de palé	14
Productos por pallet	84
Profundidad de bits de panel	8 bits (6 bits + FRC)
Rango de humedad en inactividad	0 a 90 %
Relación ancho-alto	16:9
Relación de contraste	1000:1
Relación de contraste de la pantalla (dinámico)	8.000.000:1
Resolución (máxima)	FHD (1920 x 1080 a 100 Hz)
Resolución (nativa)	FHD (1920 x 1080)
Resoluciones admitidas	640 x 480 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 800 x 600 a 75 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 100 Hz; 1280 x 1024 a 75 Hz; 1024 x 768 a 75 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz; 720 x 400 a 70 Hz (solo VGA); 720 x 400 a 70 Hz (solo HDMI)
Se requiere registro	No
Seguridad física	Preparado para bloqueo de seguridad
Sin oscilaciones	Sí
Software de gestión	HP Display Center; HP Display Manager; HP Client Management Script Library
Soporte desmontable	Yes
Superficie del área base (sistema métrico)	22.82 x 20.99 cm
Tamaño de diagonal visualizable	21,45" (54,48 cm)
Tamaño de pantalla (diagonal)	54,48 cm (21,45")
Temperatura no operativa: Celsius	-20 a 60 °C
Tiempo de respuesta	5 ms GtG (con sobrecarga)
Tipo de fuente de alimentación	Interna
Tipo de material para elemento	FERT
Tipo de pantalla	IPS; LCD

Tipo de retroiluminación	Iluminación de borde
Tipo de soporte	Soporte de altura fija; Soporte base; Con soporte
Tratamiento de la pantalla	Antirreflejo
Velocidad de actualización (máxima)	100 Hz
VGA	1 VGA

Logística

Número UPC	198701250036
Contenido de la caja	Monitor; Cable HDMI; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA
Superficie del área base (sistema métrico)	22.82 x 20.99 cm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	55,6 x 13,8 x 35 cm
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	120 x 100 x 223.4 cm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	49,28 x 4,30 x 28,65 cm (sin soporte)
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo)	49,28 x 20,99 x 37.44 cm
País de origen	Fabricado en China
Cantidad de capas (filas) en pallet	6
Productos por pallet	84
Productos por capa de palé	14
Tipo de material para elemento	FERT
Código UNSPSC	43211902
Peso del empaque	4,1 kg
Peso del pallet	357,4 kg
Peso	2,6 kg (con soporte); 2,2 kg (sin soporte)

[1] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

[2] Se requieren DisplayPort™ 1.4 o HDMI 2.0 para que el panel funcione con su resolución nativa. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 a 60 Hz con color de 8 bits al utilizar un DisplayPort™ o HDMI. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 e incluir un puerto DisplayPort™ o una salida HDMI para controlar el monitor en el modo preferido.

[3] Cantidad de colores por medio de la tecnología A-FRC.

[4] Los cables incluidos pueden variar según el país.

[5] No incluye fuentes externas de alimentación, módulos WWAN, cables de alimentación, cables ni periféricos. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra no tengan bajo contenido de halógeno.

[6] El porcentaje de contenido de plástico reciclado se basa en la definición establecida en la norma IEEE 1680.1-2018.

[7] Los cojines de celulosa moldeada están hechos de fibra de madera 100 % reciclada y materiales orgánicos.

[8] Tanto el empaque exterior como el empaque corrugado están realizados con fibras 100 % recicladas y son de origen sustentable certificado.

[9] El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

[10] El agente del software HP CMSL debe estar ejecutándose en un servidor web y en un equipo host. Pueden aplicarse algunas limitaciones a pantallas heredadas. HP CMSL está disponible para descargar en support.hp.com.

[11] El candado se vende por separado.

[12] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT® varía según el país. Consulta www.epeat.net para ver el estado del registro en cada país. En base al registro EPEAT® de Estados Unidos de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Visita www.epeat.net para obtener más información.

Renuncia de responsabilidad

La imagen del producto puede diferir del producto real

[7] El equipo host requiere Windows 10 o superior. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

[8] Se estima que HP CMSL estará disponible entre noviembre de 2024 y abril de 2025. HP CMSL sólo se admite en PowerShell 5.1 y versiones posteriores de 64 bits. CMSL es compatible con Windows 10 versión 1809 y superior, y Windows 11. Pueden aplicarse algunas limitaciones a pantallas heredadas. Visite support.hp.com para descargar HP CMSL.

ENERGY STAR® es una marca registrada del Gobierno de Estados Unidos.