



APC Back-UPS 700VA, 120V, AVR, USB Charging, NEMA Sockets

BVX700LU-LM

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

Salida

Capacidad eléctrica de salida	360 Vatios / 700VA
Potencia máx. configurable (vatios)	360 Vatios / 700VA
Eficacia con carga completa	97.0 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.5metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	89 - 145 (120 V) ACV
Número de cables de alimentación	1
Eficacia con carga completa	97.0 %
Tipo de Protección de Entrada Necesaria	Circuit breaker
Factor de Potencia de Entrada en carga completa	0.51

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Back-UPS 700VA, 120V, AVR, USB Charging, NEMA Sockets | BVX700LU-LM | Descargado en 03/28/2022 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	8hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería	12 V
Vida útil esperada de la batería (en años)	2 - 3
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Panel de control	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	350Julios

Descripción física	
Altura máxima	138mm, 13.8cm
Anchura máxima	98mm, 9.8cm
Profundidad máxima	310mm, 31.0cm
Peso neto	4.2kg
Peso de envío	4.6kg
Altura bruta	222mm, 22.2cm
Anchura bruta	142mm, 14.2cm
Profundidad bruta	346mm, 34.6cm
Color	Negro
# of Layers per Pallet	8.0
# of Units per Layer per Pallet	20.0
SCC Codes	10731304417658

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Back-UPS 700VA, 120V, AVR, USB Charging, NEMA Sockets | BVX700LU-LM | Descargado en 03/28/2022 (EST)



Descripción medioambiental	
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento	0 - 3000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	40.0dBA
Protection Class	IP20

Conformidad	
Aceptaciones	NOM, UL 1778 5ª edición

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.