

## Especificaciones técnicas

Unidad Smart-UPS C de APC, 1500 VA, pantalla LCD, 120 V, con SmartConnect | SMC1500C | Descargado el 08/05/2019 (EST)



### Unidad Smart-UPS C de APC, 1500 VA, pantalla LCD, 120 V, con SmartConnect SMC1500C

Call for More Information 01 800 724 63 43 37

- Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.
- Incluye: DC con software, CD de documentación, Cable USB

#### Salida

Capacidad de potencia de salida	900Vatios / 1.44kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	900Vatios / 1.44kVA
Tensión de salida nominal	120V
Distorsión de tensión de salida	Menos que 5%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida	110, 127
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(8) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
Duración de transferencia	6ms typical : 10ms maximum

#### Entrada

Entrada de voltaje	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Longitud del cable	1.83metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	93 - 130V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	85 - 136V
Cantidad de cables de alimentación	1

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Unidad Smart-UPS C de APC, 1500 VA, pantalla LCD, 120 V, con SmartConnect | SMC1500C | Descargado el 08/05/2019 (EST)



### Entrada

Otras tensiones de entrada	110, 127
----------------------------	----------

### Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico	3 hora(s)
Batería de recambio	<a href="#">RBC6</a>
Vida útil esperada de las baterías (años)	3 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio) Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio)
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia (Disponible en la ficha técnica del sitio)

### Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)	USB
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Interruptor de emergencia (EPO)	--

### Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones	680Joules
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

### Físico

Dimensiones de altura máxima	219mm, 21.9cm
Dimensiones de anchura máxima	171mm, 17.1cm
Dimensiones de profundidad máxima	439mm, 43.9cm
Peso neto	20.1kg
Peso de embarque	22.64kg
Altura del bulto	330mm, 33.0cm

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Unidad Smart-UPS C de APC, 1500 VA, pantalla LCD, 120 V, con SmartConnect | SMC1500C | Descargado el 08/05/2019 (EST)

### Físico

Ancho del bulto	330mm, 33.0cm
Profundidad del bulto	590mm, 59.0cm
Color	Black
Unidades por tarima	12.0

### Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	45.0dBA
Disipación térmica online	225.0BTU/hora

### Conformidad

Aprobaciones	CSA, Norma CSA C22.2 N° 107.1, FCC Part 15 Clase A, ICES-003, UL 1778
Política de protección del equipo	De por vida: \$150.000
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

### Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Proposition 65 Warning	Disponible en la ficha Documentación

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.