

Energizer®

SKU: ERENUPS4VA
400VA/240W

**No Break Interactivo
con Regulador Integrado**



Indicadores LED de estado

Breaker electrónico



Botón de encendido

6 Contactos
4 con respaldo, regulación y suspensión (negros)



Escanea y conoce
nuestros productos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Fuente de poder ininterrumpible con regulador de voltaje y supresor de picos.

Regulación de voltaje a través de AVR

Tamaño compacto

Excelente control por microprocesador garantiza un suministro de corriente estable

Función de arranque en frío

Tecnología interactiva

Indicadores LED

Garantía de 3 años

6 contactos



**PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES**



**DURACIÓN DE LA BATERÍA
HASTA 50-60 MIN**

RoHS 2002/95/EC **CE** **NOM**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	400VA / 240W
ENTRADA	
Voltaje nominal	120VCA
Rango de Voltaje	89-145 VCA
Rango de frecuencia	50/60 HZ
Tipo de conexión	NEMA 5-15 P
Corriente máxima	5.05 A
SALIDA	
Voltaje nominal	120 VCA
Rango de voltaje	89-145 VCA
Rango de frecuencia	50/60 HZ
Total de tomacorrientes	6 (NEMA 5-15R)
forma de onda	Onda senoidal modificada
BATERÍA	
Tipo y cantidad	1 batería, 12V/4.5AH
Tiempo típico de recarga	4-6 horas de recuperación al 90%
Tiempo de respaldo a media carga	10 minutos
PROTECCIÓN	
Joules	350
INDICADORES	
Encendido (AC mode)	LED verde fijo
Modo batería	LED amarillo con sonido cada 10 segundos
Batería baja	LED amarillo con sonido cada segundo
Sobre carga	LED rojo con sonido cada 0.5 segundos
Falla	LED rojo con sonido continuo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Estructura	300 largo x 100 ancho x 135 alto mm
Calibre cable	16 AWG
Longitud del cable	1.2 m
Peso	3.7 kg
Color	Negro
Montaje	Torre en piso

AMBIENTE DE TRABAJO

Temperatura de operación	0-40° C
Humedad de operación	0-95° C
Altura de operación	0-3000 m
Nivel de ruido	>40 db
Garantía	3 años



Avant Projects
Bosque de los Ciruelos 120, Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo,
C.P. 11700, Ciudad de México.
Tel. 55 9148 5900 mail: contacto@avantprojects.com.mx
avantprojects.com.mx/collections/energizer

