



UPS ON-LINE MONOFÁSICO

6KVA / 10KVA

UPS ONLINE TOWER

MODELO:

SBOL6KT-2 / SBOL10KT-2

1 AÑO DE GARANTÍA

Soluciones Empresariales.

UPS On-Line Tower es un equipo ideal para su site, centro de datos, networking o misión crítica, está enfocado por su capacidad, para dar beneficios en protección y respaldo a un alto rendimiento hasta 10KVA'S de un diseño tipo torre, el UPS cumple al máximo sus expectativas de tener un equipo robusto y eficaz en configuración.

Principales Características

- Doble Conversión
- Alto rendimiento garantías tecnología DSP.
- Diseño tipo torre.
- Interfase LCD amigable con el usuario.
- Entrada activa del factor de potencia
- 50Hz/60Hz modo de convertidor de frecuencia.
- Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético.
- Función de apagado de emergencia (EPO).
- Generador Compatible.
- Comunicaciones SNMP/USB/RS-232.



Baterías
sustituibles



Servidores
de Red



Onda
Senoidal



Monitoreo
On-Line



Computadoras
profesionales



Software de
Monitoreo

UPS ON-LINE MONOFÁSICO 6KVA / 10KVA



UPS ONLINE TOWER

Especificaciones Técnicas

Capacidad KVA´s		6 KVA	10 KVA
Modelo		SBOL6KT-2	SBOL10KT-2
Fase		Monofásico con toma de tierra	
Capacidad		6000VA/5400W	10000VA/9000W
Entrada			
Voltage nominal		208/220/230/240 VAC	
Rango de voltaje		110-300 VAC a 50% carga	
Rango de frecuencia		46~54 Hz o 50 Hz / 56~64 Hz o 60 Hz	
Factor de poder		≥ 0.9 @ (100% Carga)	
Salida			
Voltaje de salida		100/110/120/208/220/230/240 VAC	
Regulación de voltaje AC		±1%	
Rango de frecuencia (Rango de sincronización)		46~54 Hz o 56~64 Hz	
Rango de frecuencia (Modo Batería)		50 Hz ± 0.1 Hz o 60Hz ± 0.1 Hz	
Rango cresta actual		3:1 (max)	
Distorsión Armónica		≤3% THD (Línea de carga), ≤6% THD (Carga no lineal)	
Tiempo de transferencia	Modo AC a Modo de batería	Cero	
	Inversor a Bypass	Cero	
Tipo de onda (Modo batería)		Senoidal pura	
Eficiencia			
Modo AC		89%	
Modo Batería		88%	
Batería			
Tipo de batería		12 V-7 AH	12 V-9 AH
Números		20	20
Tiempo de carga típica		Recuperación en 7Hrs al 90%	Recuperación en 9Hrs al 90%
Corriente de carga (máx.)		1.0 A	
Voltaje de Carga		273 VDC ±1%	
Tipo de batería		Dependiendo de su aplicación	
Números		18 - 20	
Corriente de carga (máx.)		4.0 A	
Voltaje de carga		273 VDC ±1%	
Indicadores			
Panel LCD	Estado UPS, el nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada/salida, temporizador de descarga y las condiciones de falla.		
Panel LED	16 LED's indicadores del estado de UPS, nivel de carga, nivel de batería, sobrecarga, falla y información de salida programada.		
Alarma			
Modo batería		Sonando cada 4 segundos	
Batería baja		Sonando cada segundo	
Sobrecarga		Sonando dos veces cada segundo	
Falla		Continuamente sonando	
Características Físicas			
Modelo	Dimensiones. DxWxH(mm)	592 x 250 x 576	
estandar	Peso neto (kgs)	81	83
Modelo	Dimensiones. DxWxH(mm)	592 x 250 x 576	
Long-run	Peso neto (kgs)	25	27
Medio ambiente			
Humedad		20-90 % RH @ 0-40°C (No condensada)	
Nivel de ruido		Menos de 55 dBA @ 1 metro	Menos de 58 dBA @ 1 metro
Gestión			
Smart RS-232/USB		Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, y MAC	
SNMP Opcional		Monitoreo y administración de UPS, vía SNMP por internet.	

*Al usar baterías internas 18-19, de acuerdo a la reducción de potencia, con la siguiente fórmula: $P = P_{Rating} \times N/20$.

* Capacidad de reducción de potencia a 90% cuando la tensión de salida se ajusta a 208VAC

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso