

Compartir:













Description: Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

Incluye : CD with software , Comms cable , Documentation CD , Installation guide , Removable support feet , USB cable , Warranty card

Descripción general del producto

Especificaciones técnicas

Documentación

Drawings

Descargas de software

Opciones

Salida

Print Technical Specification

Capacidad de potencia de salida	900Vatios / 1.0 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	900Vatios / 1.0 kVA
Tensión de salida nominal	120V
Distorsión de tensión de salida	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	
(6) NEMA L5-15R (Respaldo de batería)	
Desviación	Desviación incorporada

Entrada

Entrada de voltaje	120V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz (autosensor)
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Longitud del cable	1.83metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	50-150 (40% Load), 80 - 150V
Cantidad de cables de alimentación	1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración	
Tiempo de recarga típico	3hora(s)	
Batería de recambio	APCRBC155	
Vida útil esperada de las baterías (años)	3 - 5	
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1	
Duración prolongable	1	
Opciones de funcionamiento extendido para	Unidad-Smart-UPS-SRT-de-APC-de-1000-VA-y-120-V	
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía	Ver Cuadro de autonomía
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia	

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)	RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB	
-------------------	---------------------------------	--

http://www.apc.com/shop/mx/es/products/Unidad-Smart-UPS-SRT-de-APC-de-1000-VA-y-120-V/P-SRT1000XLA?isCurrentSite=true

1/3

Interrupor de emergencia (EPO)	Si
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1
Proteção contra surtos e filtragem	
Régimen nominal de sobretensiones	432Joules
Físico	
Dimensiones de altura máxima	432mm , 43.2cm
Dimensiones de anchura máxima	85mm , 8.5cm
Dimensiones de profundidad máxima	508mm , 50.8cm
Peso neto	22.0kg
Peso de embarque	29.6kg
Altura del bulto	246mm , 24.6cm
Ancho del bulto	594mm , 59.4cm
Profundidad del bulto	749mm , 74.9cm
Color	Black
Unidades por tarima	12.0
Ambiental	
Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95% non-condensing %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95% non-condensing %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	50.0dBA
Disipación térmica online	317.0BTU/hora
Clase de protección	IP 20
Conformidad	
Aprobaciones	Norma CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Life Is On

Schneider

Electric

Inscribirse para estar al día con las mejores prácticas nuevas soluciones y ofertas especiales

Email

Soy un...

▼

OK

QUIÉNES SOMOS

CONÉCTESE CON NOSOTROS

ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR

Código postal

ENCONTRA/

CÓDIGO DE PROMOCIONES

Introduzca clave

LR



[TÉRMINOS Y CONDICIONES](#) >

[DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD](#) >

© 2018, APC by Schneider Electric