

# VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

## S 1600

1600 VA / 900 W

NO-BREAK CON REGULADOR  
INTEGRADO



# S 1600

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS

## FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE CON REGULADOR INTEGRADO (NO BREAK)

- Tamaño compacto
- El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Función de arranque en frío
- Con dos etapas de regulación, uno por alto y otro por bajo voltaje).



Certificado  
NOM



Pantalla LCD



5 tomas reguladas/  
5 tomas reguladas  
y respaldadas



3 años de garantía  
en partes y 2 en  
baterías



## USO RECOMENDADO



Breaker  
término



Tomas respaldadas y reguladas

NOM



VICA

# S 1600

## FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	S 1600
Capacidad	1600VA / 900W
ENTRADA	
Voltaje	127 VCA 60 Hz
Consumo de energía	15 A
SALIDA	
Tensión de salida en modo batería	120 VCA $\pm$ 10%
Tiempo de transferencia	2 - 6 ms
Tipo de onda (modo de batería)	Cuasisenoidal
BATERÍA	
Tipo y número	12 Vcc / 9 Ah x 2
Tiempo de carga	8 horas para 90% de carga
FÍSICA	
Número de tomas	10 tipo NEMA 5-15R reguladas y respaldadas
Protección de línea	N/A
Software de monitoreo	N/A
Indicadores visuales	Pantalla LCD
Protección contra sobrecarga	Breaker Térmico
Dimensión (mm) <small>(Largo x Ancho x Alto)</small> <small>L W H</small>	343 x 135 x 208
Peso (Kg)	12
MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH @ 0-40 °C (sin condensación)
Nivel de ruido	>40db
Normas aplicables	NOM 001-SCFI-1993
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento	-15 °C hasta 50 °C
Temperatura de operación	0 °C - 40 °C



VICA®