

brother
at your side

Rotulador Electrónico Industrial con Bluetooth.

PT-E310BTVP

PT-E310BTVP

Etiquetas hasta 18 mm de ancho

Creado para la industria eléctrica
y profesionales de redes.



P-touch



Conectividad
Bluetooth



Mejoras para
uso en situ



Impresión rápida
Hasta 20mm/Seg.



Corte eficiente

brother

Accesos directos de funciones

•476 símbolos

- Red, eléctricos, vigilancia y seguridad
- Numeración secuencial
- Búsqueda/conexión/impresión de base de datos.

Mejora en diseño Fácil agarre

Pantalla retroiluminada
Gran tamaño y legible

USB y Bluetooth

Teclado QWERTY

Características Principales

- Crea etiquetas fácilmente con las funciones de etiquetado integradas, el software para PC o usando la aplicación **Brother Pro Label Tool** conectando un smartphone o tablet vía Bluetooth.
- Imprime etiquetas de **hasta 18 mm de ancho**.
- Velocidad de impresión hasta **20 mm/seg.**
- Cortador manual integrado con opción de corte/pausa.
- **Cintas disponibles:** TZe laminadas (súper adhesiva, flexible y seguridad) y HSe tubo termorretráctil.
- **6 teclas para aplicaciones de identificación:** general, placa frontal, bandera, envoltura de cable, bloque de conexiones eléctricas y patch panel.
- Imprime QR/códigos de barra 2D y logotipos.

Incluye kit con:
Batería Li-ion recargable / USB C /
Maletín transporte y correa de muñeca
/ Cinta Tze-FX241



brother
at your side

ETIQUETAS *P-touch*
PROBADAS
HASTA EL EXTREMO ✓



Etiquetas laminadas Brother

Han sido diseñadas para durar y **garantizar protección y visibilidad**. Son probadas al extremo para tener **resistencia en aplicaciones de etiquetado industrial**.
Identifica cableado, switches y más con **etiquetas Brother originales**.



Cintas
Laminadas



Resistentes a
temperaturas
extremas



Resistentes
al agua



Resistentes
a altas
temperaturas



Resistentes
a la abrasión



Resistentes
a productos
químicos



Etiquetas
de fácil
aplicación



Adhesivo
súper
resistente



Working with you for a sustainable future.

HGo **TZe**
TAPE **TAPE**

Contacto de servicio al cliente
800 759 8000
brother.com.mx

PT-E310BTVP

Hoja de especificaciones avanzada

Especificaciones:

Tipo de impresora	Impresora industrial de etiquetas portátil inalámbrica
Ancho de impresión	15,8 mm
Lineas por etiqueta	Hasta 5 líneas
Soportes	Cintas HGe y TZe, termorretráctil HSe para tubos, plantilla Ste
Tamaños de soportes (ancho)	3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Software incluido ¹	Controlador de impresora Windows®, P-touch Editor v6.x para Windows®, P-touch Editor v5.x para Windows® (con asistente de etiquetado de cables), Transfer Manager v2.x para Windows®, Herramienta de configuración de la impresora para Windows®, Transfer Express para Windows®, Update Software para Windows®, Asistente de implementación del controlador para Windows®, Herramienta de actualización de firmware para Windows® y Mac®
Memoria	Descarga: Hasta 99 plantillas, bases de datos e imágenes (6 MB) Independiente: Hasta 99 archivos (1.800 caracteres por archivo)
Sistemas operativos	Computadora: Windows® 11/10 (32/64 bits) Mac® macOS 12.x o posterior Dispositivo móvil: Android™ 10 o posterior, iOS® 16 o posterior
Resolución de impresión máxima	180 dpi x 128 puntos
Aplicaciones para dispositivos móviles ²	Pro Label Tool para Android™ y iOS® iLink&Label para Android™ y iOS® Mobile Transfer Express para Android™ iOS® Print SDK Demo para Android™
Soporte de SDK (Kit de desarrollo de software)	Windows®, Android™, iOS®
Interfaces (perfil)	USB Type-C®, Bluetooth® (SFP)
Pantalla	Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 128 x 56 puntos (15 caracteres x 2 líneas)
Teclado	Diseño QWERTY con teclas de goma
Cortadora	Manual de palanca con función de corte/pausa
Velocidad de impresión ³	Hasta 0,8 ips (20 mm/s)
Teclas de funciones	6 teclas, 12 funciones (general, placa, envoltura para cables/tubo termorretráctil/código de barras, banderilla para cables/serialización, panel de conexión/regleta de terminales/serialización avanzada, bloque perforador/base de datos)
Copia/serialización	Hasta 99/1-2 campos de forma individual/simultánea (alfanuméricos)
Fuentes residentes	7 (Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic)
Tamaños/estilos de tipos de letra	7 tamaños/10 estilos (independientes)
Rotación de caracteres	Hasta 16 caracteres alfanuméricos (en cinta de 18 mm)
Impresión invertida, en modo espejo y vertical	Sí
Códigos de barras residentes	1D (9): Code39, Code128, 1-2/5 (ITF), UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), CODABAR (NW-7) 2D (2): Código QR, Data Matrix
Biblioteca de símbolos	476 (59 Voz/datos y audiovisual, 109 Eléctrico, 104 Seguridad, 204 Misc.)
Prevención contra caídas	Correa de muñeca
Suministro de electricidad	Batería de iones de litio BA-E001 (estándar), cable USB Type-C
Tiempo de carga de la batería	Tan rápido como 3 horas ³
Temperatura/humedad de operación	10 °C a 35 °C/20% a 80% sin condensación
Garantía	1 año

Información de instalación:

Código UPC	012502677970
Dimensiones/peso de la unidad	135 mm x 236 mm x 70 mm/0,8 kg (sin cassette de cinta ni batería)
Dimensiones/peso de la caja	393 mm x 126 mm x 334 mm/2,7 kg
País de origen	China

Contenido de la caja:

Rotuladora PT-E310BT, cassette de cinta (TZe-FX241), estuche y corras de muñeca, batería recargable de iones de litio, cable USB Type-C (1 m, negro), documentación



P-touch Editor



Pro Label Tool



Mobile Transfer Express

- 1 Es posible que se requiera una descarga adicional y una conexión inalámbrica. La compatibilidad puede variar según el dispositivo, el sistema operativo y la impresora de etiquetas utilizadas.
- 2 Según pruebas de desempeño realizadas con soportes con certificación Brother; los resultados reales pueden variar según la aplicación.
- 3 Cuando se utiliza adaptador C to C 0W/3A (USB-PD adaptor compatible).