

TRANSCEPTOR PASIVO CCTV (BALUN)

HD CVI / TVI / AHD

Modelo 497462



Descripción:

- ▶ El nuevo Transceptor Pasivo Balun BRobotix se adapta a las nuevas tecnologías en equipo CCTV, por lo cual dicho equipo es compatible con cámaras de seguridad con resolución de 720p, 1080p y hasta 8MP. El Medio de transmisión puede ser por cable UTP cat5e o UTP cat6.

Características:

- ▶ Transceptor Pasivo HD para CVI / TVI / AHD
- ▶ Incluye un par de Transceptores.
- ▶ Recubrimiento ABS.
- ▶ Peso: 21.2 g
- ▶ Color negro.

Especificaciones:

- ▶ Señal de transmisión: 1 canal.
- ▶ Distancia de transmisión:
HDCVI 720p: 400 m / 1080p: 250 m / 4MP: 200 m
HDTV 720p, 1080p: 250 m / 4MP: 200 m
AHD 720p: 350 m / 1080p: 200 m / 4MP: 200 m
- ▶ Categoría: UTP CAT5 / 5e / 6
- ▶ Conector de video, coaxial: BNC-M
- ▶ Conector de video, par trenzado: Enchufe de terminal.
- ▶ Formatos compatibles: HDCVI / HDTV / AHD
- ▶ Resolución: 720p, 1080p, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP
- ▶ Anti-interferencia: >60db
- ▶ Protección ESD: IEC61000-4-2
- ▶ Protección Conector de cable coaxial: 2KV (código común) IEC61000-4-5
- ▶ Protección Conector de cable UTP: 2KV (código diferente), 4KV (código común) IEC61000-4-5
- ▶ Impedancia BNC: 75 ohms
- ▶ Impedancia Cable UTP: 100 ohms
- ▶ Estabilidad MTBF: >10000 H
- ▶ Temperatura operando: -10-55°C
- ▶ Temperatura almacenado: -20-70°C
- ▶ Humedad: 0-95% (no condensado)

